COLAS - ADHESIVOS
SELLADORES - PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.
N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - **www.rayt.com**

FICHA TÉCNICA

Código: R133 BENKOLA VINILICA

TIPO DE PRODUCTO

Cola en polvo, basada en polímeros naturales y resinas sintéticas con fungicida

DATOS TECNICOS

Aspecto	Sólido pulverulento de color blanquecino
Viscosidad Brookfield AA	5000 - 10000 mPa.s al 5%, Sp4,20rpm,25ºC
pH	8 - 9
Densidad aparente	aprox. 0.45 g/ml

APLICACIONES

Preparación de la cola: Verter el contenido del paquete en el agua indicada en el envase de forma continuada, agitando al mismo tiempo para evitar la formación de grumos; dejar reposar unos minutos y agitar enérgicamente antes de iniciar la aplicación.

Preparación de paredes: Limpiarlas bien, arrancar los papeles viejos que no estén bien adheridos. Según el estado de las paredes, encolar previamente con BENKOLA VINILICA en una proporción de un paquete por 8 litros de agua. Nunca utilizar para este fin, cola animal.

Colocación del papel: Aplicar la cola mediante una brocha, encolar el papel de forma uniforme, partiendo del centro hacia fuera. El grueso de cola a aplicar depende del grosor y porosidad del papel, con un rendimiento de unos 4-5 rollos por paquete. El color violeta de la cola, que desaparece al cabo de unos minutos facilita la comprobación de la cantidad aplicada.

Dejar durante unos minutos que el papel quede humectado doblando los extremos del mismo y quedando en contacto las partes encoladas, cola con cola. A continuación proceder a su colocación con un cepillado del centro hacia los lados y de arriba a abajo.

Limpiar inmediatamente con agua y esponja las posibles manchas de cola.

Presentación: Cajitas de 200 g y envases de 25 Kg.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

El producto debe protegerse de la humedad y almacenarse en lugares secos, protegido de las temperaturas excesivas y de las fuentes de calor. En estas condiciones el producto se mantiene hasta 18 meses en perfectas condiciones.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuarioprofesional que la solicite.

Revision: 06 **Sustituye:** 05 (01/12/2016)
Fecha: 02/05/2018 **Emisor:** Departamento Técnico I+D

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.