COLAS - ADHESIVOS
SELLADORES-PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.
N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - **www.rayt.com**

FICHA TÉCNICA

Código: R585 **PRIMACOLA CP-1316**

TIPO DE PRODUCTO

ADHESIVO ACUOSO EN DISPERSIÓN.
PARA LA COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE FIBRA DE VIDRIO SOBRE PAREDES DE YESO, CEMENTO, MADERA, ETC.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido viscoso de color blanquecino.
Viscosidad	aprox 35.000 mPa.s
pH	7 – 9
Rendimiento	150 - 200 grs/m_2 aprox
Temperatura mínima de trabajo	5ºC
	SIN OLOR. NO INFLAMABLE.

APLICACIONES

A una sola cara sobre la pared.
Las paredes deben estar limpias, secas, sin grasas y ser consistentes. Para paredes muy absorbentes debe utilizarse la imprimación **RAYT C-1346-A** diluido 1:1 en agua.
Las superficies metálicas no protegidas deben tratarse con pintura anticorrosiva antes de la aplicación del adhesivo.

MODO DE APLICACIÓN

Con rodillo de lana, brocha o espátula de diente fino.
Cuando el revestimiento esté seco al tacto (no menos de 40 minutos), debe aplicarse una segunda mano de adhesivo diluido al 15% con agua, para proceder al sellado del mismo.
Los utensilios usados en su aplicación pueden limpiarse con agua.
En cualquier caso, deben seguirse siempre las instrucciones de colocación dadas por el fabricante del revestimiento.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco , protegido del calor solar directo y de las heladas. Su estado óptimo se encuentra en los primeros 12 meses de su fabricación, conservado en el envase original cerrado.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.

Revision: 06 **Sustituye:** 05 (02/02/2021)
Fecha: 04/02/2022 **Emisor:** Departamento Técnico I+D

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.